

# SÉRIE AUTOMATIK

Commercial

## DF2A31.DRAIN : Avec drain d'évacuation

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Compteur horaire
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides



## APPAREIL

PUISSANCE	3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	198 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2576
DÉBIT	2,3 L/min
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	122 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	29,5 kg
DISJONCTEUR	12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

## MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.

Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

DONNÉES TECHNIQUES