

SÉRIE AUTOMATIK

Résidentiel

DF1A150-CB.DRAIN :

Avec décanteur et drain d'évacuation

Tête auxiliaire non compatible.

Veillez opter pour le modèle commercial DF2A31-CB.DRAIN.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



DONNÉES TECHNIQUES



Substances solides



Substances liquides

APPAREIL

PUISSANCE	525 AW
COLONNE D'EAU	3605 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	215 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	66 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1559
DÉBIT	1,2 L/min.
CAPACITÉ	18 L
HAUTEUR	160 cm
DIAMÈTRE	30 cm
POIDS	11 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE49
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	3
AILETTES	6
AMPÈRES	7
BROSSE DE CARBONE	BROS27

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.

Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.